

提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

拒水防油涤纶针刺毡除尘滤料及布袋

商机面向地区：	河北 泊头市
供求信息分类：	能源/环保 废气处理
发布日期：	2016年8月5日
商机联系人：	李舒
供求电话：	15231733997
电子邮件：	btdjcc@126.com
销售信息：	供应 拒水防油涤纶针刺毡除尘滤料及布袋

除尘布袋在通常情况下，如果含尘气体的酸度很小，其露点温度为40 - 60。如果酸度较大，则露点温度可能高达120。拒水防油针刺毡的生产流程如下：纤维开松--梳理--铺网--预刺--主刺--成毡--烧毛--轧光--浸渍PTFE(防水剂)--烘干--定型--轧制--卷装。拒水防油针刺毡滤袋是针刺毡利用疏水剂和疏油剂经浸轧，预烘，焙烘处理而形成的。疏水剂和疏油剂经迅速烘干后，以网状包附于滤料纤维的表面，从而降低了水和油与滤袋的表面张力，这样水、油和粉尘形成的湿性过滤介质就不会粘附于滤袋的表面，从而避免了糊袋现象。

除尘设备除尘布袋的参数选择：

1 过滤面积的确定

根据需过滤的气体流量和过滤速度即可确定除尘器的过滤面积。计算公式如下： $A=(Q+QL)/V$(3) 式中:A——过滤面积，m；Q——需过滤的气体流量，m·min；QL——通风除尘系统漏风量，m，一般按需过滤气体流量的15%—30%选取；V——过滤速度，m·min。

2 除尘布袋的规格

本文来源：<http://www.hbwjcc.com>

泊头市东捷除尘设备有限公司

企业地址：	泊头市开发区	企业邮编：	062150
联系电话：	0317-5669112	所属行业：	机械设备
公司传真：	0317-5669112	公司所在地：	河北 泊头市
公司网站：	http://www.hbwjcc.com	企业类型：	
电子邮件：	btdjcc@126.com	联系人：	李经理
企业全称：	泊头市东捷除尘设备有限公司		

公司以各类静电,布袋,旋风,湿式除尘器及除尘布袋,除尘骨架,电磁阀,卸料器,阳极板,电晕线/芒刺线,阴阳极振打锤,瓷绝缘子,PLC控制柜,电加热器,其它备品备件等除尘配件销售为主

泊头市东捷除尘设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 内角星除尘骨架及配套除尘器配件供应	2016年8月5日
供应 星型卸灰阀	2016年8月5日
供应 星型卸料器	2016年8月5日
供应 直角式电磁脉冲阀DMF-Z-20	2016年8月5日
供应 淹没式电磁脉冲阀DSF-50	2016年8月5日
供应 除尘梯形骨架	2016年8月5日
供应 除尘圆形骨架	2016年8月5日
供应 玻璃纤维针刺毡系列除尘滤袋	2016年8月5日
供应 亚克力针刺毡系列除尘布袋	2016年8月5日

本文档来源于：[商业机器人](http://www.bizrobot.com) (www.bizrobot.com) ，所有内容为用户发布，与本站无关