

提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

厂家直销LD-3C（B）型激光粉尘仪

商机面向地区：云南 朝阳区
供求信息分类：电子/仪表 仪器/仪表
发布日期：2016年12月30日
商机联系人：秦小姐
供求电话：18501303516
电子邮件：2939616901@QQ.com
销售信息：供应 厂家直销LD-3C（B）型激光粉尘仪

仪器适用于公共场所可吸入颗粒物（PM10）浓度的快速测定、工矿企业生产现场等劳动卫生方面粉尘浓度的检测，以及环境保护领域可吸入尘浓度的监测，还可用于空气净化器净化效率的评价。近年来有千台以上LD-3C型仪器在全国各地使用，得到用户好评。

仪器符合卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物（PM10）测定法-光散射法》标准、劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准以及铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气仪器中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》等行业标准以及卫生部卫监督发〔2006〕58号文件颁布实施的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》。

主要特点：

可直接颗粒物质量浓度（mg/m³），1分钟出结果，或根据用户需要任意设定采样时间；
测量快速、准确、检测灵敏度高；
设计了自校系统,仪器性能稳定可靠；
具有气幕屏蔽及洁净气自清洗功能，确保光学系统不受污染；
实现了软件自动调零；
具有与计算机双向通讯功能，可通过PC机进行数据处理，打印出曲线及表格；
具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能；

```
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
```

厂家直销LD-3C（B）型激光粉尘仪

主要技术指标

检测灵敏度：0.01mg/m³；0.001 mg/m³；
测定范围：0.01～100 mg/m³；0.001～10 mg/m³；
测定时间：采样标准时间为1分钟，设有0.1、1、2、5、10分钟及手动档（任意设定采样时间）；
重复性误差：±2%；
测量精度：±10%
显示屏：带标识4位液晶显示器；
存贮：可循环存储99组数据；
定时采样：可设定测量时间1～9999秒及采样次数1～9999次
输出接口：PC机通讯接口（RS232）及打印机输出接口
环境温度：0～40（储存温度-20～60）
电源：交直流两用，配充电电池及充电器
尺寸：192×69×140 mm
重量：1.4Kg
厂家直销LD-3C（B）型激光粉尘仪
电话：18501303516

北京盛昌恒远科技有限公司

企业地址：	北苑路	企业邮编：	100012
联系电话：	18501303516	所属行业：	通信/仪表
公司传真：	010-80706733	公司所在地：	北京 朝阳区
公司网站：	www.yiqi1718.cn	企业类型：	私营/民营
电子邮件：	2939616901@QQ.com	联系人：	秦小姐
企业全称：	北京盛昌恒远科技有限公司		

未填写

北京盛昌恒远科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 江西甲醛检测仪	2016年12月30日
供应 广东便携式新款氯气检测仪TN10/CL2	2016年12月30日
供应 江苏批发泵吸式彩屏检测仪	2016年12月30日
供应 环保专用手持式VOC检测仪	2016年12月30日
供应 贵阳泵吸式彩屏检测仪	2016年12月30日
供应 齐齐哈尔甲醛检测仪	2016年12月30日
供应 辽宁四合一气体检测仪	2016年12月30日
供应 郑州泵吸式气体检测仪	2016年12月30日
供应 国产复合式彩屏多气体检测仪	2016年12月30日

本文档来源于：[商业机器人](#)（www.bizrobot.com），所有内容为用户发布，与本站无关