

提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

## 有衬里消防水带20-65-30-聚氨酯

商机面向地区：江苏南通  
供求信息分类：安全防护 消防器材  
发布日期：2016年12月10日  
商机联系人：张建明  
供求电话：13485170119  
销售信息：供应 有衬里消防水带20-65-30-聚氨酯  
品牌：龙涛 型号：20型 适用类型：消防车用消防水带

公称通径(mm)：65 工作压力(Mpa)：2.0 长度(m)：30

编织层经线/纬线材质（外套）：涤纶丝/涤纶丝 内衬材质：聚氨酯

### 产品性能及应用

江苏省南通龙涛水带集团有限公司www.ntlongtao.com生产的有衬里(聚氨酯)消防水带兼备了从橡胶到塑料的许多宝贵特性。一是强度高，其撕裂强度约为天然橡胶的3倍;二是耐磨性好,约为天然橡胶的3-5倍;三是耐油性好，和非矿物油的亲和性小，在燃料油中几乎不受侵蚀;四是耐候性佳，在80 至90 高温环境下连续使用不变型，在-50 至-70 低温下不脆化。采用进口设备和进口原料生产的聚氨酯衬里消防水带，除具有橡胶水带的全部优点外，还具有优异的耐高压、耐油、耐候、耐腐蚀、耐曲绕等特点，而且重量轻、使用柔软方便，单位长度重量比橡胶衬里水带轻40%以上，是减轻消防部队战斗强度，提高灭火性能的新一代产品；广泛应用于建筑消防、消防车、化工、石油、等各个领域。

### 产品结构构成

带坯编织：有衬里(聚氨酯)消防水带为单层或双层带坯，由经线涤纶纱或涤纶丝，纬线涤纶丝，平纹或斜纹编织而成。

带坯颜色：白色、红色、绿色等，带坯染色可增加耐磨性。

内衬：聚氨酯(PU)衬里；衬里颜色有白色、红色等。

带坯和内衬的颜色均可根据客户要求特别制作；可根据客户要求配置国家标准、德式、美式、日式、英式、俄式等接扣。

### 郑重承诺

本厂所销售的消防产品都是正品，有产品合格证，可以提供质量检验报告和3C认证证书，符合国家消防部门质量检测要求。

### 检验真伪

本厂所销售的消防产品都可登陆“公安部消防产品合格评定中心”网站查询。核对所购买的消防产品是否属于网站上备案的产品，并跟产品的《强制认证证书》、《消防检测合格报告》核对是否真实。凡有备案的产品一般都为合格产品。

## 江苏省南通龙涛水带集团有限公司

企业地址：江苏省如东县兵房镇人民南路88号 企业邮编：226400  
联系电话：13485170119 所属行业：制造/加工  
公司传真：0513-84501163 公司所在地：江苏南通  
公司网站：<http://www.ntlongtao.com> 企业类型：私营/民营  
电子邮件：13485170119@139.com 联系人：张建明  
企业全称：[江苏省南通龙涛水带集团有限公司](http://www.ntlongtao.com)

南通龙涛水带集团有限公司主营生产：消防水带、农用水带等，坐落于南通市如东县兵房镇人民南路888号。

江苏省南通龙涛水带集团有限公司发布的其它供求信息 and 贸易商机：

供应 <a href="#">有衬里消防水带20-80-30-聚氨酯</a>	2016年12月13日
供应 <a href="#">有衬里消防水带16-80-30-聚氨酯</a>	2016年12月9日
供应 <a href="#">有衬里消防水带16-65-30-聚氨酯</a>	2016年12月8日
供应 <a href="#">有衬里消防水带13-80-30-聚氨酯</a>	2016年12月7日
供应 <a href="#">有衬里消防水带13-65-30-聚氨酯</a>	2016年12月6日
供应 <a href="#">有衬里消防水带8-65-25-聚氨酯</a>	2016年12月3日

本文档来源于：[商业机器人](http://www.bizrobot.com)（www.bizrobot.com），所有内容为用户发布，与本站无关