

提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

## 新型外墙保温板设备,FS建筑模板设备

商机面向地区：	山东 德州
供求信息分类：	工业用品 机械设计加工
发布日期：	2018年7月28日
商机联系人：	杜经理
供求电话：	15969767013
电子邮件：	3242554895@qq.com
销售信息：	供应 新型外墙保温板设备,FS建筑模板设备

### 新型外墙保温板设备,FS建筑模板设备系列

新型外墙保温板设备 FS建筑模板设备系列由水泥砂浆复合夹芯墙板”是以聚苯乙烯加粉煤灰、矿渣和外加剂等，复合而成的轻质墙体板材。“水泥粉煤灰复合夹芯墙板”主要生产工序包括，砂浆搅拌、砂浆铺覆、复合玻璃纤维布、辊压、铺聚苯板、砂浆铺覆、复合玻璃纤维布、辊压成型、养护、脱模、切割、堆放等步骤。产品采用机械化流水线生产。产品尺寸为：长2500-3500mm，宽600mm，厚60-240mm。产品侧向可带有连接槽，施工安装方便。该产品力学性能好，并且具有质量轻、强度高、吸水收缩率低、保温、隔音等优良性能，满足相关技术标准要求。由于该产品具有吸水收缩率低的特点，使得所安装墙体不易开裂。该产品施工安装方便，比红砖及小型砌块可提高施工效率五倍以上。可广泛用于框架结构建筑内隔墙、钢结构内外墙、灵活隔断墙、冷库、活动房屋、商亭等场合。

### 二、产品特点

水泥砂浆复合夹芯墙板是以聚苯乙烯泡沫塑料板为芯材，以耐碱玻璃纤维网格布及无纺布增强低碱水泥为面层材料，适当掺加粉煤灰、矿渣和外加剂，复合而成的轻质墙板材料，产品尺寸为长2500-3500mm，宽600mm，厚60-240mm。该水泥粉煤灰复合夹芯墙板的两个面层，由耐碱玻璃纤维网格布及无纺布增强，使得产品强度高；由于加入了减水剂、防水剂，所以面层结构密实，孔隙率及孔分布合理，防水性能好；水泥粉煤灰复合夹芯板的芯材是聚苯乙烯泡沫塑料板，使得产品保温隔热性能好。此外，产品还具有施工安装方便等特点。该产品集保温隔热、结构功能和防水性能于一体，主要用于建筑物的墙体隔断。

该项目完成了辊压式轻质墙板自动化流水线的设计、制造和试运行；研究了水泥粉煤灰复合夹芯板的成型工艺及原理，优化了生产工艺配方；制定了相应的企业标准、施工应用图集等相关技术文件。

### 三、应用范围

该产品施工安装方便，比红砖及小型砌块可提高施工效率五倍以上。可广泛用于框架结构建筑内隔墙、钢结构内外墙、灵活隔断墙、冷库、活动房屋、商亭等场合。

### 四、生产线主要技术参数

板材最大成型长度 2500-3500mm  
 板材成型厚度 60-90-120-180-240mm  
 生产效率 4.5m/min  
 设备外形尺寸 38m × 0.8m × 1.4m  
 电机功率 4Kw  
 电压 380V ( 50HZ )  
 五、搅拌系统技术参数  
 搅拌轴转速 34rpm  
 卸料高度 4500mm  
 原料计量精度误差率

## 宁津县鑫泽新型建材设备厂

企业地址：	山东省德州市宁津县时集开发区	企业邮编：	253400
联系电话：		所属行业：	机械设备
公司传真：		公司所在地：	山东 德州
公司网站：		企业类型：	个体/私人
电子邮件：	3242554895@qq.com	联系人：	杜文文
企业全称：	<a href="#">宁津县鑫泽新型建材设备厂</a>		
未填写			

宁津县鑫泽新型建材设备厂 发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 <a href="#">鑫泽机械生产出售防火板设备可量身定制</a>	2019年4月17日
供应 <a href="#">fs免拆保温模板设备</a>	2019年3月9日
供应 <a href="#">外墙免拆一体保温模板设备</a>	2019年3月9日

供应 [保温一体板喷涂生产线](#)

2019年2月28日

供应 [fs免拆一体化外模板设备自动出板](#)

2018年7月28日

供应 [防火板设备低价出售](#)

2018年7月28日

本文档来源于：[商业机器人](#)（[www.bizrobot.com](http://www.bizrobot.com)），所有内容为用户发布，与本站无关