

## 2017年边沟气囊 隧道边沟气囊

商机面向地区：河北 衡水市  
供求信息分类：化工 橡胶  
发布日期：2017年10月9日  
商机联系人：王女士  
供求电话：15003189172  
电子邮件：2358335145@qq.com  
销售信息：供应 2017年边沟气囊 隧道边沟气囊

隧道边沟气囊执行以下技术参数：

气囊的厚度为3.5mm,硬度为65+5邵尔,胶与布粘着强度 8,拉伸强度为12Mpa,气囊的适应温度为-10度---80度,甚至高达130度;采用拉伸防扭曲变形技术,保证打出来的边沟,排水沟比较直,扯断伸长率 350%,300%定伸长度为6Mpa.

隧道边沟气囊外观：表面无裂口,无胶层海绵,胶层气泡表面杂质痕迹长度不大于3mm,深度不大于1.5mm且每米不多于一处,不愿率小于2mm. 隧道边沟气囊为充气产品,使用方便,使用后方便拆除,节省劳动时间和劳动成本,降低工作强度.我公司生产的边沟气囊投资回报率高,每条边沟气囊可以反复使用最低达到(圆形边沟气囊80次),(椭圆形气囊70次),(八边形气囊65次)节省成本投入.

隧道边沟气囊全部采用天然橡胶和合成橡胶搭配使用之工艺,保证边沟气囊的质量稳定. 隧道边沟气囊是采用天然橡胶和12Mpa的防拉布热轧硫化一次成型的,单层厚度为3.5mm的加厚工艺,抗高温-10 ~ +130 ,满足了不同的施工环境.隧道边沟气囊能承受0.25Kg/cm的混凝土压力.可重复使用60次---80次,熟练使用者可达到100次,相比于冷粘工艺大大提高了使用次数.节约了工程成本,隧道边沟气囊连接三通、压力表.用气泵或空气压缩机充气,操作简单,大大提高了工作效率.

隧道边沟气囊主要用来预制边沟、隧道、排水沟,成为施工方中最给力的工具.常用尺寸有直径200mm、直径250mm,长度一般为20m或25m最佳.颜色为黑灰色,边沟气囊以其优异的功能,超卓的性能已成功为中建二局、中铁十四局、中交一局,中隧等特大型建立企业配套,深受好评.

边沟气囊的保管及维修：

- (1) 空心板气囊使用后用清水冲洗,有附着水泥处应用钝器小心刮除.
- (2) 空心板气囊不用时应放置在通风干燥处,避免日光直接照射.
- (3) 空心板气囊不得接触重油,石油及其他有机溶剂.
- (4) 现场使用时要特别注意避免钉子,钢筋头等尖锐硬物扎破空心板气囊.
- (5) 空心板气囊如有漏气,封口胶片脱落等情况,可在需修补处用砂轮或木锉打毛,涂刷胶水,覆盖胶片修补,撕破处应胶布覆盖修补,修补后的空心板气囊要进行充气试验,确认无漏气后方可投入正常使用.

## 枣强元亨桥梁配件厂

企业地址：桃城区兴农嘉园  
联系电话：0318-6667277  
公司传真：0318-6667277  
公司网站：  
电子邮件：2358335145@qq.com  
企业全称：[枣强元亨桥梁配件厂](#)  
企业邮编：053000  
所属行业：化工/冶炼  
公司所在地：河北衡水市  
企业类型：个体/私人  
联系人：王女士

枣强元亨桥梁配件厂坐落于橡胶之乡的河北衡水,集研发、生产、销售、咨询和应用服务于一体的专业生产多用途气囊容器产品的独资企业.

枣强元亨桥梁配件厂发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 [元亨销售桥梁充气芯模 空心板预制芯模](#) 2017年10月9日  
供应 [元亨销售纯胶橡胶气囊 打气筒充气囊](#) 2017年10月9日  
供应 [元亨直销闭孔泡沫板、双组份聚硫密封胶](#) 2017年10月9日  
供应 [元亨直销橡胶支座 橡胶止水带 桥梁伸缩缝](#) 2017年10月9日

供应 <a href="#">元亨定制异形气囊来图定制</a>	2017年10月9日
供应 <a href="#">市政专用橡胶堵水气囊</a>	2017年10月9日
供应 <a href="#">元亨生产闭水试验堵 闭气试验堵</a>	2017年10月9日
供应 <a href="#">桥梁充气芯膜 2017年新品</a>	2017年10月9日
供应 <a href="#">元亨两胶一布堵水气囊 型号齐全 可以定制</a>	2017年10月9日

本文档来源于：[商业机器人](#)（[www.bizrobot.com](http://www.bizrobot.com)），所有内容为用户发布，与本站无关