

二氟化氮气体超标变送器气体浓度超标探测器

商机面向地区：	山东 济南市
供求信息分类：	安全防护 消防器材
发布日期：	2017年5月17日
商机联系人：	汪娅
供求电话：	186 6891 3066
电子邮件：	2466711603@qq.com
销售信息：	供应 二氟化氮气体超标变送器气体浓度超标探测器

二氟化氮气体超标变送器 可燃有毒气体浓度超标探测报警器

产品概述

二氟化氮气体超标变送器是按照国标GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的工业用二氟化氮、可燃、有毒气体安全检测仪器。RBT-6000-ZLGX气体探测器双腔体结构设计，防爆等级为ExdIIIC T6 Gb，防护等级为IP65，适用于、户外灌区等环境下，具有LCD现场显示，红外遥控器校零、标定等功能。两线制无极性供电和信号传输，安装简单，布线方便。

产品特点

LCD浓度显示、LED状态指示

LCD现场浓度显示，LED现场状态指示，可实时显示探测器的运行状态。

布线经济、安装简单

探测器采用M-BUS通讯，两线无极性连接无需区分正负极，安装简单方便，布线经济。

测量准确传

传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

防水设计

专业的双腔体结构式设计，适用于户外环境。

防爆型设计

可用于工厂条件的1、2区危险场合。

维修方便

传感器采用数字化模组设计，现场更换时，无需校零、标定。

声光报警（选配）

可选择配接RAS-6000型防爆声光报警deng，实现现场声光报警。

供电电压：DC36V ± 15%

功耗：< 1W

通讯方式：两线M-BUS

信号输出：一组无源开关量（选配,触点容量DC30V 3A）

报警方式：声、光报警（选配，声音强度 > 95dB1米处）

显示方式：LED状态指示（电源、报警、故障）

测量范围：0-1000ppm/（0-100）%LEL

检测气体：二氟化氮等有毒、可燃气体

检测原理：催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式

响应时间：催化燃烧式T90 < 30s 电化学式、半导体式T90 < 60s 红外式T90 < 90s

准确度：± 5%FS

重复性：2%

工作温度：-40 ~70

防护等级：IP65

存储温度：-25 ~55

防爆等级：Exd IIC T6 Gb

湿度范围：10%RH~95%RH（无凝霜）

认证：CCCF、CMC

压力范围：86kpa~106kpa

执行标准：GB15322.1-2003

材质：铸铝

重量：1.3kg

防爆连接螺纹：G3/4

尺寸：190mm × 130mm × 75mm

安装方式：贴壁、抱管、支架、穿管

安装线缆：RVS 2 × 2.5mm²

电话：0531-58615066

手机：186 6891 3066

24小时QQ在线：246 6711 603

山东如特安防设备有限公司

企业地址：

联系电话：

公司传真：

公司网站：

电子邮件：

企业全称：

2466711603

[山东如特安防设备有限公司](#)

企业邮编：

所属行业：

公司所在地：

企业类型：

联系人：

通信/仪表

山东 济南市

个体/私人

未填写

山东如特安防设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 固定式石油苯气体检测仪自动零点校正报警器	2017年5月17日
供应 过氧乙酸气体报警器在线监测泄漏浓度探测器	2017年5月17日
供应 过氧化氢气体泄漏浓度实时监测报警控制器	2017年5月17日
供应 固定在线式TVOC气体检测报警仪	2017年5月17日
供应 糠醛有毒气体探测器	2017年5月17日
供应 实验室丙烯醛泄漏检测报警器有毒气体报警器	2017年5月17日
供应 染料厂香蕉水气体报警器	2017年5月17日
供应 过氧乙酸浓度超标报警仪气体泄漏声光报警器	2017年5月17日
供应 四氯化碳带报警记录装置气体浓度超标探头	2017年5月17日

本文档来源于：[商业机器人](#)（[www.bizrobot.com](#)），所有内容为用户发布，与本站无关