

# 二氟化氮气体超标变送器气体浓度超标探测器

商机面向地区：	山东 济南市
供求信息分类：	安全防护 消防器材
发布日期：	2017年5月17日
商机联系人：	汪娅
供求电话：	186 6891 3066
电子邮件：	2466711603@qq.com
销售信息：	供应 二氟化氮气体超标变送器气体浓度超标探测器

二氟化氮气体超标变送器 可燃有毒气体浓度超标探测报警器

## 产品概述

二氟化氮气体超标变送器是按照国标GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的工业用二氟化氮、可燃、有毒气体安全检测仪器。RBT-6000-ZLGX气体探测器双腔体结构设计，防爆等级为ExdIIIC T6 Gb，防护等级为IP65，适用于、户外灌区等环境下，具有LCD现场显示，红外遥控器校零、标定等功能。两线制无极性供电和信号传输，安装简单，布线方便。

## 产品特点

LCD浓度显示、LED状态指示

LCD现场浓度显示，LED现场状态指示，可实时显示探测器的运行状态。

布线经济、安装简单

探测器采用M-BUS通讯，两线无极性连接无需区分正负极，安装简单方便，布线经济。

测量准确传

传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

防水设计

专业的双腔体结构式设计，适用于户外环境。

防爆型设计

可用于工厂条件的1、2区危险场合。

维修方便

传感器采用数字化模组设计，现场更换时，无需校零、标定。

声光报警（选配）

可选择配接RAS-6000型防爆声光报警deng，实现现场声光报警。

供电电压：DC36V ± 15%

功耗：< 1W

通讯方式：两线M-BUS

信号输出：一组无源开关量（选配,触点容量DC30V 3A）

报警方式：声、光报警（选配，声音强度 > 95dB1米处）

显示方式：LED状态指示（电源、报警、故障）

测量范围：0-1000ppm/（0-100）%LEL

检测气体：二氟化氮等有毒、可燃气体

检测原理：催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式

响应时间：催化燃烧式T90 < 30s 电化学式、半导体式T90 < 60s 红外式T90 < 90s

准确度：± 5%FS

重复性：2%

工作温度：-40 ~70

防护等级：IP65

存储温度：-25 ~55

防爆等级：Exd IIC T6 Gb

湿度范围：10%RH~95%RH（无凝霜）

认证：CCCF、CMC

压力范围：86kpa~106kpa

执行标准：GB15322.1-2003

材质：铸铝

重量：1.3kg

防爆连接螺纹：G3/4

尺寸：190mm × 130mm × 75mm

安装方式：贴壁、抱管、支架、穿管

安装线缆：RVS 2 × 2.5mm<sup>2</sup>

电话：0531-58615066

手机：186 6891 3066

24小时QQ在线：246 6711 603

## 山东如特安防设备有限公司

企业地址：

联系电话：

公司传真：

公司网站：

电子邮件：

企业全称：

2466711603

[山东如特安防设备有限公司](#)

企业邮编：

所属行业：

公司所在地：

企业类型：

联系人：

通信/仪表

山东 济南市

个体/私人

未填写

山东如特安防设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 <a href="#">固定式石油苯气体检测仪自动零点校正报警器</a>	2017年5月17日
供应 <a href="#">过氧乙酸气体报警器在线监测泄漏浓度探测器</a>	2017年5月17日
供应 <a href="#">过氧化氢气体泄漏浓度实时监测报警控制器</a>	2017年5月17日
供应 <a href="#">固定在线式TVOC气体检测报警仪</a>	2017年5月17日
供应 <a href="#">糠醛有毒气体探测器</a>	2017年5月17日
供应 <a href="#">实验室丙烯醛泄漏检测报警器有毒气体报警器</a>	2017年5月17日
供应 <a href="#">染料厂香蕉水气体报警器</a>	2017年5月17日
供应 <a href="#">过氧乙酸浓度超标报警仪气体泄漏声光报警器</a>	2017年5月17日
供应 <a href="#">四氯化碳带报警记录装置气体浓度超标探头</a>	2017年5月17日

本文档来源于：[商业机器人](#)（[www.bizrobot.com](#)），所有内容为用户发布，与本站无关