

四氯化碳带报警记录装置气体浓度超标探头

商机面向地区：	山东 济南市
供求信息分类：	安全防护 报警装置
发布日期：	2017年5月17日
商机联系人：	汪娅
供求电话：	186 6891 3066
电子邮件：	2466711603@qq.com
销售信息：	供应 四氯化碳带报警记录装置气体浓度超标探头

四氯化碳气体带报警记录报警装置 测气体浓度超标探头

产品简介：

四氯化碳气体报警控制器通过查询的方式获得气体探测器信息，经过高速CPU数据处理，通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。控制外系美观、显示界面清晰、操作简单，产品整机采用模块化结构设计，便于维护。

产品特点：

工作方式：M-BUS两总线通讯，负载容量 9路。

可靠性高：CPU采用16位单片机，运行速度快，可靠性高。

操作方便：可对在线探测器远程校零，标定。

安全性高：多重密码保护，操作级别不同密码不同，安全性高。

显示直观、清晰：采用高亮LCD显示，可实时显示控制器工作时间，报警、故障记录。大容量报警，开、关机记录，历史记录掉电不丢失。

多种信号输出：2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA，GPRS/GSM，UDP/TCP/HTTP信号。

安装方便：专用的安装支架，现场安装方便。

供电电压：AC220V ± 15%

功耗： 10W（不含配套设备）

信号输入：两线M-BUS

继电器输出：2组，触点容量220V/5A

报警方式：声、光报警

显示方式：LCD液晶显示

通讯方式：RS485（Modbus TRU协议）

信号输出：GPRS/RSM（选配）UDP/TCP/HTTP（选配）

容量： 9路

工作温度：0 ~40

防护等级：IP30

存储温度：-10 ~50

消防认证：CCCF

湿度范围：10%RH~95%RH（无凝霜）

执行标准：GB16808-2008

压力范围：86kpa~106kpa

安装方式：壁挂式

材质：ABS

尺寸：288mm × 220mm × 86mm

重量：1.8kg

安装线缆：RVS 2 × 2.5mm²

传输距离：1000m

配套设备（选配）：RBK-6000-ZL型备用电源、信号中继器、模块、执行器、联动箱

电话：0531-5861 5066

手机：186 6891 3066

24小时QQ在线：246 6711 603

山东如特安防设备有限公司

企业地址：

联系电话：

公司传真：

公司网站：

电子邮件：

企业全称：

未填写

2466711603

[山东如特安防设备有限公司](#)

企业邮编：

所属行业：

公司所在地：

企业类型：

联系人：

通信/仪表

山东 济南市

个体/私人

山东如特安防设备有限公司发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 [固定式石油苯气体探测仪自动零点校正报警器](#)

2017年5月17日

供应 [过氧乙酸气体报警器在线监测泄漏浓度探测器](#)

2017年5月17日

供应 [过氧化氢气体泄漏浓度实时监测报警控制器](#)

2017年5月17日

供应 [固定在线式TVOC气体检测报警仪](#)

2017年5月17日

供应 [糠醛有毒气体探测器](#)

2017年5月17日

供应 [实验室丙烯醛泄漏检测报警器有毒气体报警器](#)

2017年5月17日

供应 [染料厂香蕉水气体报警器](#)

2017年5月17日

供应 [过氧乙酸浓度超标报警仪气体泄漏声光报警器](#)

2017年5月17日

供应 [二氟化氮气体超标变送器气体浓度超标探测器](#)

2017年5月17日

本文档来源于：[商业机器人](#)（www.bizrobot.com），所有内容为用户发布，与本站无关