

提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

过氧乙酸浓度超标报警仪气体泄漏声光报警器

商机面向地区：	山东 济南市
供求信息分类：	安全防护 消防器材
发布日期：	2017年5月17日
商机联系人：	汪娅
供求电话：	186 6891 3066
电子邮件：	2466711603@qq.com
销售信息：	供应 过氧乙酸浓度超标报警仪气体泄漏声光报警器

过氧乙酸浓度超标报警仪 可燃气体泄漏声光报警系统

产品简介

过氧乙酸浓度超标报警仪通过查询方式获得探测器信息，经过高速CPU数据处理，通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。

本产品的设计遵循国标GB16808-2008。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单，产品整机采用模块化结构设计，便于维护。

产品特点

工作方式：M-BUS两总线通讯，负载容量 60路。

可靠性高：CPU采用16位单片机，运行速度快，可靠性高。

操作方便：可对在线探测器远程校零，标定。

安全性高：多重密码保护，操作级别不同密码不同，安全性高。

显示直观、清晰：采用高亮LCD显示，可实时显示控制器工作时间，报警、故障记录。大容量报警，开、关机记录，历史记录掉电不丢失。

多种信号输出：2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA，GPRS/GSM，UDP/TCP/HTTP信号。

安装方便：专用的安装支架，现场安装方便。

技术参数

重量：4.4kg

材质：Q235+ABS

尺寸：290mm × 380mm × 94mm

供电电压：AC220V ± 15%、50-60Hz

最大功率：10W

信号输入：M-BUS信号

继电器容量：5A/220V

存储容量：报警记录：1000条

开机记录：100条

关机记录：100条

安装方式

壁挂式

认证

公安部：消防电子产品合格评定中心

应用标准：GB16808-2008

环境

IP等级：IP30

工作温度：0 ~ 40

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-10 ~ 50

电话：0531-5861 5066

手机：186 6891 3066

24小时QQ在线：246 6711 603

山东如特安防设备有限公司

企业地址：

联系电话：

公司传真：

公司网站：

电子邮件：

企业全称：

未填写

2466711603

[山东如特安防设备有限公司](#)

企业邮编：

所属行业：

公司所在地：

企业类型：

联系人：

通信/仪表

山东 济南市

个体/私人

山东如特安防设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 [固定式石油苯气体探测仪自动零点校正报警器](#)

2017年5月17日

供应 [过氧乙酸气体报警器在线监测泄漏浓度探测器](#)

2017年5月17日

供应 [过氧化氢气体泄漏浓度实时监测报警控制器](#)

2017年5月17日

供应 [固定在线式TVOC气体检测报警仪](#)

2017年5月17日

供应 [糠醛有毒气体探测器](#)

2017年5月17日

供应 [实验室丙烷醇泄漏检测报警器有毒气体报警器](#)
供应 [染料厂香蕉水气体报警器](#)
供应 [四氯化碳带报警记录装置气体浓度超标探头](#)
供应 [二氟化氮气体超标变送器气体浓度超标探测器](#)

2017年5月17日
2017年5月17日
2017年5月17日
2017年5月17日

本文档来源于：[商业机器人](#)（www.bizrobot.com），所有内容为用户发布，与本站无关