提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

过氧化氢气体泄漏浓度实时监测报警控制器

商机面向地区：	山东 济南市
供求信息分类：	电子/仪表 仪器/仪表
发布日期：	2017年5月17日
商机联系人：	汪娅
供求电话：	18668913066
电子邮件：	2466711603@qq.com
销售信息：	供应 **过氧化氢气体泄漏浓度实时监测报警控制器**

过氧化氢H2O2气体泄漏浓度实时监测报警控制器
产品简介
过氧化氢H2O2气体泄漏报警控制器，QD6000气体报警控制器可配置一台或两台气体探测器，实现监控，用于检测空气中可燃性气体或液体蒸汽爆炸下限以内的含量。该款产品采用微处理器作为控制单元，灵敏度高、相应速度快。当环境中可燃性气体或有毒性气体浓度达到或超过预置报警值时，控制器立即发出声光报警，并驱动排风或其它外设动作，放置爆炸、火灾、中毒事故，从而保障生命。
本系统广泛使用于工厂、油库、液化气站、煤气站、加油站、喷漆房等需要防火防毒防爆的场所进行安全检测报警。

产品特点
长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠；
体积小、布线简便、安装简便；
采用三线制分线结构，由监控仪表远离现场察看探测结果；
自身拥有低、高报两级报警点。
安装简单，墙体上固定安装支架，挂上即可
报警消音和报警复位功能

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

技术参数
显示单位：%LEL、%VOL、PPM
容 量：1-2通道
接收信号：4-20mA标准信号
精 度：±3%FS
报 警 点：两级报警点，可由用户自由设置
指示方式：LED数码显示浓度数据、LED指示报警或故障状态
输出方式：开光量、MAX 3.0A
工作方式：现场固定安装，壁挂
结构材质：冷钢板
开关量：2组无源常开开关量
功 率：监控器：Max 6W 传感器：Max 1W
工作温度：-20℃～50℃
工作湿度：≤95%RH
工作电压：AC220V±10%50HZ
外形尺寸：45*25*13（cm）

电话：0531-5861 5066
手机：186 6891 3066
24小时QQ在线：246 6711 603

山东如特安防设备有限公司

企业地址：	企业邮编：	
联系电话：	所属行业：	通信/仪表
公司传真：	公司所在地：	山东 济南市

公司网站：		企业类型：	个体/私人
电子邮件：	2466711603	联系人：	
企业全称：	山东如特安防设备有限公司		

未填写

山东如特安防设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 **固定式石油苯气体探测仪自动零点校正报警器**	2017年5月17日
供应 **过氧乙酸气体报警器在线监测泄漏浓度探测器**	2017年5月17日
供应 **固定在线式TVOC气体检测报警仪**	2017年5月17日
供应 **糠醛有毒气体探测器**	2017年5月17日
供应 **实验室丙烯醛泄漏检测报警器有毒气体报警器**	2017年5月17日
供应 **染料厂香蕉水气体报警器**	2017年5月17日
供应 **过氧乙酸浓度超标报警仪气体泄漏声光报警器**	2017年5月17日
供应 **四氯化碳带报警记录装置气体浓度超标探头**	2017年5月17日
供应 **二氟化氮气体超标变送器气体浓度超标探测器**	2017年5月17日

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关