提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

雨水收集回用调蓄系统

商机面向地区：	湖南 长沙
供求信息分类：	能源/环保 水处理
发布日期：	2017年3月1日
销售信息：	供应 **雨水收集回用调蓄系统**

1、主要技术内容：
雨水调蓄系统主要包括雨水截污弃流过滤装置、玻璃钢蓄水池以及控制系统组成。其作用主要是在雨水汇水面下游设置雨水调蓄装置，将洪峰雨水暂存在装置内，待洪峰消退后，再将池内的雨水排出至市政雨水管网，从而减轻市政雨水管网排水压力。
该产品由圆柱形筒体和封头两部分组成。筒体由玻璃纤维增强不饱和树脂经缠绕成型，封头由不饱和树脂灌入模具中成型，经易净生产专用设备进行拼装及隔仓，可制成雨水储存罐（池）或调节池。产品初始环刚度5000～20000N/m ^{2} ，单个产品容积最大100 m ^{3} ,1000m ^{3} 可由10个100m ^{3} 并联或串联而成。
2、主要技术特点：
1）生产简单高效：玻璃钢技术成熟，相应设备及装备制作效率高。
2）产品轻质高强：玻璃钢材料的特性决定，罐体刚度可达20000Pa。
3）施工简单快捷：整套系统安装最快2-3天可完成。
4）使用寿命更长：玻璃钢耐久性优于其他材料（如金属类、PE类）。
5）综合造价更低：玻璃钢为主体的整套系统，综合造价比钢筋混凝土降低20%以上，预计可节约2-10万元/套。
6）运营维护简单：后续运营简单，维护成本低。
4、 安装施工与使用要点
1）弃流井、控制阀门井、玻璃钢雨水调节池均采用地埋设计，连接管道选用玻璃钢材质。管道施工参考《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）。
2）玻璃钢雨水调节池施工参照《玻璃钢化粪池选用与埋设》（14SS706），《玻璃钢化粪池技术要求》(CJ/T409-2012)
3）雨水弃流系统的安装施工与使用要点：
在弃流关闭装置进行管道连接时，确保内部的关闭挡板处于打开状态；
雨量计放置于室外开阔位置，便于测量降雨，同时要防止遭到破坏；
电动弃流PLC控制柜置于地面之上或者控制室内。
4）玻璃钢雨水调蓄罐设置的安装施工与使用要点：
基坑密实度在95%以上。
回填：池体四周回填土应从两侧同时进行分层、对称回填、夯实，池体基础支承角2α加30°（最大为180°）范围内的池底腋角部位，必须采用中砂或粗砂填充夯实，与池壁紧密接触，不得用土或其他材料填充。回填时基坑内应无积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物和冻土。
湖南易净环保科技有限公司在全国有十大生产基地，六大事业部（玻璃钢制品事业、污水处理事业、雨水收集事业、一体化泵站事业、塑料检查井事业、排水管道事业）。国家住建部海绵城市首批推荐企业（玻璃钢雨水调蓄装置，玻璃钢雨水收集回用系统）；《玻璃钢化粪池技术要求》国家行业标准起草人；参编《雨水综合利用》；参编《中国海绵城市建设实务指南》；亚欧水协战略合作商；荣获“海绵城市最具影响力企业”；相关发明专利30余项。服务热线400-0865-888 易净官网http://hunanyijing.com。

湖南易净环保科技有限公司

企业地址：	湖南长沙麓谷国际工业园	企业邮编：	410000
联系电话：	15974280417	所属行业：	房地产
公司传真：	0731-82224310	公司所在地：	湖南 长沙
公司网站：		企业类型：	私营/民营
电子邮件：	hnyj12345@qq.com	联系人：	段经理
企业全称：	湖南易净环保科技有限公司		

玻璃钢化粪池、雨水收集、污水处理、生活污水处理、景区污水处理、养猪废水、一体化泵站、沼气池、村镇污水处理、农村污水处理、PP模块、塑料检查井、管道

湖南易净环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 **pp雨水收集模块**	2017年3月3日
供应 **雨水弃流过水装置**	2017年3月3日
供应 **雨水截污挂篮装置**	2017年3月3日
供应 **中水回用系统**	2017年3月3日
供应 **雨水渗透系统**	2017年3月3日

供应 **消防水池产品**	2017年3月2日
供应 **玻璃钢隔油池**	2017年3月2日
供应 **玻璃钢硫酸罐**	2017年3月2日
供应 **雨水收集回用系统**	2017年3月1日

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关