

提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

## PT-15泡沫喷头 PT-50

商机面向地区：上海 奉贤区  
供求信息分类：安全防护 消防器材  
发布日期：2017年9月27日  
商机联系人：陈天发  
供求电话：021-51870516  
电子邮件：896976558@qq.com  
销售信息：供应 PT-15泡沫喷头 PT-50

PT-15开式泡沫喷头是用在泡沫喷淋、闭式自动喷水泡沫喷淋联用系统中的泡沫喷洒元件，根据使用的泡沫液的类型不同，泡沫喷头可选用吸气型喷头和非吸气型喷头。

### PT型泡沫喷头工作原理：

当泡沫混合液由管道输送至泡沫喷头时，经过旋涡器离心雾化，再经溅水盘撞击、吸气经多重发泡网形成细密的空气泡沫，呈伞状气泡云团向下散射，均匀地覆盖在燃烧物的表面，形成一个连续的泡沫覆盖层，在遮断、窒息及冷却等作用下实施灭火。

```
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
```

### PT型泡沫喷头特点：

- 1、由本体、涡旋器、溅水盘、连接杆及多重发泡网构成。材质：不锈钢、铜合金。
- 2、适用于水成膜泡沫液，也适用氟蛋白泡沫液，能扑灭A类固体火灾、B类油池火灾、B类流淌火灾；也能单独喷水灭火。
- 3、本泡沫喷头为开式喷头，安装方式：竖直向下安装。

### PT型泡沫喷头主要技术参数：

#### 型号

额定工作压力（MPa）

工作原理范围（MPa）

额定流量（L/min）

发泡倍数

25%析液时间（s）

流量特性系统K

PT50

0.4

0.3~0.6

50

6

120

25

PT70

70

35

PT90

90

45

### PT型泡沫喷头相关型号：

PT50 PT70 PT90

### PT型泡沫喷头执行标准：

执行标准GB20031-2005，《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》。

型号规格：PT50 额定工作压力（Mpa）：0.4 工作压力范围（Mpa）：0.3-0.6 定额流量（L/S）：50 流量系数（K）：25

发泡系数：5 保护直径（M）：3.5 螺纹口径：1/2"

型号规格：PT70 额定工作压力（Mpa）：0.4 工作压力范围（Mpa）：0.3-0.6 定额流量（L/S）：70 流量系数（K）：35

发泡系数：5 保护直径（M）：4 螺纹口径：3/4"

型号规格：PT90 额定工作压力 ( Mpa )：0.4 工作压力范围 ( Mpa )：0.3-0.6 定额流量 ( L/S )：90 流量系数 ( K )：45  
发泡系数：5 保护直径 ( M )：4.5 螺纹口径：1"

## 上海舜丹消防设备有限公司

企业地址：	上海市奉贤区南桥镇光明工业园	企业邮编：	201400
联系电话：	021-51870516	所属行业：	机械设备
公司传真：	021-51619875	公司所在地：	上海 奉贤区
公司网站：	<a href="http://www.sdxfv.com">http://www.sdxfv.com</a>	企业类型：	私营/民营
电子邮件：	896976558@qq.com	联系人：	陈天发
企业全称：	<a href="#">上海舜丹消防设备有限公司</a>		

上海舜丹消防设备有限公司是专业研发设计、制造、销售、自动灭火系统水喷淋消防设备的高新技术企业，引进国外先进的生产技术和工艺，先进的近侧设备；并且与外国的知名消防厂家建立战略合作伙伴进行技术交流。

上海舜丹消防设备有限公司发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 <a href="#">SPTM-II-3水幕喷头</a>	2017年9月27日
供应 <a href="#">ZSTMC-80-120双出口型水幕喷头</a>	2017年9月27日
供应 <a href="#">ZSTMA-80-160下垂型水幕喷头</a>	2017年9月27日
供应 <a href="#">ZSTMB-40-120水平型水幕喷头</a>	2017年9月27日
供应 <a href="#">ZSTWA-22-90角式水雾喷头</a>	2017年9月27日
供应 <a href="#">ZSTWC-54-180中速水雾喷头</a>	2017年9月27日
供应 <a href="#">ZSTWB-43-120高速水雾喷头</a>	2017年9月27日
供应 <a href="#">316L不锈钢螺旋喷嘴</a>	2017年9月27日
供应 <a href="#">SPJT不锈钢螺旋喷头</a>	2017年9月27日

本档来源于：[商业机器人](#) ( www.bizrobot.com )，所有内容为用户发布，与本站无关