提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

GF32钢筋弯箍机

商机面向地区：	山东 济宁市
供求信息分类：	建筑/装潢 其它
发布日期：	2018年3月3日
商机联系人：	岳经理
供求电话：	13258019723
电子邮件：	1956863844@qq.com
销售信息：	供应 **GF32钢筋弯箍机**

GF-32型钢筋弯箍弯曲机，GF32钢筋弯箍机，32型钢筋弯箍机弯曲机

山东大强钢筋弯箍弯曲机GF-32型生产厂家

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

山东大强钢筋弯箍机生产制造，型号齐全GF32钢筋弯箍机，液压钢筋弯箍机，数控钢筋弯箍机，全自动钢筋弯箍机，钢筋调直弯箍机，钢筋弯箍机价格，配件齐全质优价廉

GF-32型钢筋弯箍弯曲机
产品说明书简介
GF-32型钢筋弯箍弯曲机是一种工程用钢筋弯曲设备，本机具有弯制工序简化，工作效率高，使用方便，弯曲整齐，弯曲角度及尺寸任意调整，能将材质为4-32（16）豪米圆钢弯曲成建筑工程所需的各种几何形状.
姓名：岳经理
手机/微信:13258019723
地址：地址：山东济宁市长沟工业园7号
网址：www.daqiangjiexie.cn
GF-32型钢筋弯箍弯曲机技术参数规格
型号 GF-32 智能型25 GF-25 GF-32
弯曲直径 4-32MM 6-25mm 4-25MM 6-30mm
电机功率 2.2kw 380v 3KW 3KW 380v 3KW
弯曲转速 25-30r/min 25-30r/min 25-30r/min 16-28r/min
整机重量 110KG 230KG 180KG 236KG

GF-32型钢筋弯箍弯曲机结构及工作原理
全自动箍筋弯曲机是由电动机、变速箱、电器、机架等主要部件构成。
首先由电动机正时针旋转经三角带，通过变速箱减速减速，再由变速箱上的主要输出轴带动弯曲臂转动工作，当弯曲臂碰到限定角度的控制盘时，角度控制盘上的控制器，自动退回，当弯曲臂退回碰到微动开关时，微动开关断路电机停止，工作完成.
四、功能特点
1、使用方便，安全性能好，角度标准，速度快，搬运方便。
2、操作简单，工作时只需1人便可以，无需培训，开机就会操作，安全性能好，本机是全自动型弯曲机，手控或脚踏按钮，达到限定位置，会自动退回。
3、角度标准，本机调节角度范围在0-360度之间，采用90度和135度两个脚踏开关，角度变换自如。
4、速度快，本机转速在每分钟25-30转之间，每小时弯箍在500-600个左右，弯6-8mm钢筋比人工快2-3倍左右，弯10-14mm钢筋比人工快4-5倍。
五、钢筋弯箍机的操作规程及其注意事宜
一、检查机械性能是否良好、工作台和弯曲机台面保持水平；并准备好各种芯轴工具挡。
二、按加工钢筋的直径和弯箍机的要求装好芯轴，成型轴，挡铁轴或可变挡架，芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。
三、检查芯轴，挡块、转盘应无损坏和裂纹，防护罩紧固可靠，经空机运转确认正常方可作业。
四、作业时，将钢筋需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内，另一端紧靠机身固定并用手压紧，检查机身固定，确实安在挡住钢筋的一侧方可开动。
五、作业中严禁更换芯轴和变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清除。
六、弯曲钢筋时，严禁加工超过机械规定的钢筋直径、根数及机械转速。
七、弯曲高硬度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换标最大限制直径，并调换相应的芯轴。
八、严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。
九、转盘换向时，必须在停稳后进行。

十、作业完毕、清理现场、保养机械、断电锁箱
六、　安装与使用说明
1、在安装使用前应加注润滑油，检查整机及电器在运输当中是否有螺丝松动或损坏。
2、在安装时，本机应装有漏电保护开关，并接地.
A、工作时电动机为顺时针旋转，退回时，电动机逆时针旋转。
B、根据弯曲箍筋直径的大小，调整弯曲臂与中心挡料柱的间隙，并调整挡料板与弯曲工件的平行度.
C、根据弯曲角度的大小，调整角度盘上的定位销，使其达到所需的角度.
D、在工作时，本厂在设计是采用两种开关，按钮开关和脚踏开关，用脚踏开关工作比较方便.
注：本机电器开关易损件不属于保修范围.
2、凡未经拆动的，却属产品制造不良的故障或损坏由我厂免费修理或更换零配件，对使用不当等人为造成损坏的，不属保修范围。
3、反映质量问题的电机，经分析因电源的缺相或超负荷运转未采取措施的不属保修范围.
· 可编辑电脑程序

· 弯曲直径：Φ6-25mm圆钢，螺纹钢。
· 人性化外观，简洁大气，高低档换速，快捷省心。
· 德国微处理器，军工级元器件，安全可靠。
· 单脚踏开关控制，数字化程序自动运行。
· 9种角度变换（45°-320°)同步运行，领先国内。
机器型号 HSWG-25 主轴转速 35-45次/min
电源 交流380V 50Hz 三相三线电源 弯曲能力 Φ6-25mm圆钢、螺纹钢
脚踏开关电压 直流5V 弯曲角度数量 9个
额定功率 3KW 最大弯曲角度 320°
额定电流 6.7A 最小弯曲角度 45°
控制器输入电压 380V 整机重量 230Kg

GF-32型钢筋弯箍弯曲机产品咨询及售后
我公司主营产品：钢筋点焊机 钢筋对焊机 钢筋套丝机 钢筋捆扎机 钢筋切断机 废旧钢筋调直机 钢筋弯曲机 钢筋弯弧机 钢筋弯箍机 钢筋切断机 钢筋调直机切断机

济宁市大强机械设备有限公司

企业地址：	济宁市中区太白国际1201-1210室/玄帝庙街6-8号	企业邮编：	272400
联系电话：	0537-2200209	所属行业：	机械设备
公司传真：	0537-2200209	公司所在地：	山东 济宁市
公司网站：	www.daqiangjiexie.cn	企业类型：	私营/民营
电子邮件：	1956863844@qq.com	联系人：	岳经理
企业全称：	济宁市大强机械设备有限公司		

济宁市大强机械设备有限公司成立于2017年，是山东佳信机械设备有限公司旗下一家全资子公司。钢筋切断机、弯曲机、弯箍机、弯弧机、调直切断机、各种型号系列电机等

济宁市大强机械设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 **GT10B钢筋调直切断机**	2018年3月3日
供应 **GQ50钢筋切断机GQ40钢筋切断机**	2018年3月3日
供应 **GQ16型钢筋剪切机**	2018年3月3日
供应 **GF-20型钢筋弯箍机**	2018年3月3日
供应 **DN-40钢筋点焊机气动点焊机**	2018年3月3日

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关