

提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

YX35-125-750楼承板

商机面向地区：	安徽 合肥
供求信息分类：	能源/环保 综合
发布日期：	2018年8月13日
商机联系人：	熊阿丽
供求电话：	18056031755
销售信息：	供应 YX35-125-750楼承板

楼承板型材厚0.8mm、1.0mm、1.2mm宽688mm~940mm，高51mm~76mm。工程楼面楼承板与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。楼承板铺设与钢梁连接，板端头与钢梁熔透点焊，中间采用栓钉与钢梁穿透熔焊；楼承板间用专用夹紧钳咬合压孔连接；堵头用专用镀锌堵头板与楼承板及钢梁点焊。如果是带弧形区楼承板异型裁切采用等离子切割机切割，其切口光滑，表面镀锌层完整。楼承板焊接采用手工电弧点焊，焊条为E 4303，直径3.2mm，熔透焊接点为16mm。原设计焊点间距305mm，后将焊点增加1倍，以确保操作人员行走时楼承板不变形，混凝土浇筑时楼承板端头不漏浆。当楼面层结构标高变化不一致时，采取加焊型钢措施，使水平结构呈台阶过渡，当降低标高时工字梁腹板加焊角钢；抬升标高时工字梁翼缘加焊槽钢。当遇到楼面有预留洞口时尺寸一般是大于500mm×500mm时采用先开洞措施，即在钢梁上加焊型钢托梁分隔，增加洞口刚度，网片钢筋在洞口断开，并与型钢焊接；洞口尺寸小于500mm×500mm时采取后开洞措施，即在楼承板上增加堵头分割板，网片钢筋贯通，混凝土浇筑成型后可剪断钢筋。

合肥金苏建筑钢品有限公司

企业地址：	合肥市双凤工业园阜阳北路与金兰路交口	企业邮编：	23100
联系电话：	18056031755	所属行业：	制造/加工
公司传真：	0551-66319166	公司所在地：	安徽 合肥
公司网站：	www.wxyc.cn	企业类型：	个体/私人
电子邮件：	hefeijinsu@163.com	联系人：	熊阿丽
企业全称：	合肥金苏建筑钢品有限公司		
未填写			

合肥金苏建筑钢品有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 YX75-200-600楼承板	2018年8月13日
供应 YX65-185-555闭口楼承板	2018年8月13日
供应 YX35-125-750彩钢瓦	2018年8月13日
供应 YX25-210-840彩钢瓦	2018年8月13日
供应 YX15-225-900彩钢瓦	2018年8月13日
供应 YX50-410-820彩钢瓦	2018年8月13日
供应 YX51-342-1025楼承板	2018年8月13日
供应 YX51-305-915楼承板	2018年8月13日
供应 YX51-253-760楼承板	2018年8月13日

本文档来源于：[商业机器人](http://www.bizrobot.com)（www.bizrobot.com），所有内容为用户发布，与本站无关