

提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

不锈钢气动角座阀

商机面向地区：上海 上海
供求信息分类：工业用品 通用零部件
发布日期：2018年3月9日
销售信息：供应 不锈钢气动角座阀

气动角座阀应用范围

气动角座阀广泛应用于短时间频繁启动，如啤酒饮料灌装设备、制药及医疗设备、印染纺织、化工行业、气体工业、高温灭菌、发泡机械、水/污水处理，配合电磁阀使用，用气动控制可准确控制气体、液体流量。可实现准确控温、滴加液体等要求。

气动角座阀工作原理

在非工作状态时,由于弹簧力作用,阀门常闭(开)。当执行器活塞被压缩气体作用时,阀门打开(关闭)。双作用形式靠压缩气体控制阀门开关。

气动角座阀特点

流量大,流阻小,无水锤

Y型设计,增加30%流量

超长使用寿命

阀杆自动校正,自润滑,免维护

气缸采用不锈钢材质,在恶劣环境中更加优秀,可360°旋转。

气动角座阀分类：

按管道安装类别可分为:丝扣（内螺纹）、快装式、法兰气动角座阀

按气缸可分为:单作用和双作用气动角座阀

单作用（气动头通常为一个孔），工作原理：根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。

双作用(气动头通常为两个孔)，工作原理：给气控制其开关。

气动角座阀应用参数:

管道压力：0-1.6Mpa

控制压力：0.3-0.8Mpa

介质温度：-10 +180

环境温度：-10 +60

气动丝扣(内螺纹)角座阀规格：DN15-80

气动快装角座阀规格：DN15-65

气动法兰角座阀规格：DN15-100

阀体材料:不锈钢

密封材料:聚四氟乙烯

控制形式:单作用常闭,常开,双作用常闭,双作用自由态

上海丹可电磁阀有限公司

企业地址：奉贤区青港工业园
联系电话：021-51099972
公司传真：021-57565255
公司网站：<http://www.danco.cn>
电子邮件：danco.cn@163.com
企业全称：[上海丹可电磁阀有限公司](http://www.danco.cn)
企业邮编：201400
所属行业：机械设备
公司所在地：上海 上海
企业类型：中外合资
联系人：陈功

经营范围：阀门，水泵，水暖配件，卫生洁具，五金交电，管道配件，流体设备销售，从事货物进口及技术进口业务，阀门（除特种设备）安装、维修。

上海丹可电磁阀有限公司发布的其它供求信息 and 贸易商机：

供应 [UPVC电磁阀](#)

2018年3月9日