

提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

UPVC电磁阀

商机面向地区： 上海 上海
供求信息分类： 工业用品 通用零部件
发布日期： 2018年3月9日
销售信息： 供应 UPVC电磁阀

UPVC电磁阀技术参数：

通量孔径 15 20 25 32 40 50

Cv值 4 5.5 13 17 25 40

连接方式 内螺纹 法兰 双由令粘接

介质 弱酸弱碱（气体、液体）

环境温度 Max.+50

介质温度 Max.+50

使用压力 0.01~0.6MPa 0~2米水柱

耐压强度 1.2MPa

密封材质 EPDM FKM

电压 DC24V AC220V

控制方式 常开（通电关闭、断电打开）常闭（通电打开、断电关闭）

螺纹 长 74 80 100 120 130 155

高 132 137 147 171 180 225

法兰 长 128 140 169 195 205 268

活接 长 178 190 217 272 300 333

上海丹可电磁阀有限公司

企业地址：	奉贤区青港工业园	企业邮编：	201400
联系电话：	021-51099972	所属行业：	机械设备
公司传真：	021-57565255	公司所在地：	上海 上海
公司网站：	http://www.dancocn.com	企业类型：	中外合资
电子邮件：	dancocn@163.com	联系人：	陈功
企业全称：	上海丹可电磁阀有限公司		

经营范围：阀门，水泵，水暖配件，卫生洁具，五金交电，管道配件，流体设备销售，从事货物进口及技术进口业务，阀门（除特种设备）安装、维修。

上海丹可电磁阀有限公司发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 [不锈钢气动角座阀](#)

2018年3月9日

本文档来源于：[商业机器人](http://www.bizrobot.com)（www.bizrobot.com），所有内容为用户发布，与本站无关