提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

玉环内丝外丝黄铜PP-R活接球阀

商机面向地区：	浙江 台州
供求信息分类：	工业用品 通用零部件
发布日期：	2018年5月10日
商机联系人：	许华玲
供求电话：	13362687275
电子邮件：	zjfdfm@163.com
销售信息：	供应 **玉环内丝外丝黄铜PP-R活接球阀**

玉环厂家：黄铜球阀,闸阀,截止阀,止回阀,燃气阀,煤气阀,温控阀,平衡阀,锁闭阀,分集水器,混水装置,空调波纹管,电动二通阀,恒温控制阀,调节阀,混水装置,减压阀,底阀,蝶阀,安全阀,过滤器,排气阀,水龙头,水嘴

产品名称：内丝外丝内外丝活接锻压黄铜球阀系列
技术规范：1、公称压力：1.6Mpa；2、工作介质：水、油、汽；3、工作温度：-20℃≤t≤120℃；4、测试压力符合 ISO5208 标准；5、圆柱管螺纹符合 ISO228 标准；6、阀门材质：优质黄铜

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

一、球阀操作使用：
1、操作前须确认管路和阀已被冲洗过。
2、阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成：正向旋转1/4圈（90°）时，阀关断。反向旋转1/4圈（90°）时，阀开启。
3、当执行机构方向指示箭头与管线平行时，球阀为开启状态；指示箭头与管线垂直时，球阀为关闭状态。
二、球阀结构：
密封性好，但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈，因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷，在受到较高压力冲击时，球体可能会发生偏移。这种结构，一般用于中低压球阀。
球阀的球体是固定的，受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座，受介质压力后，阀座产生移动，使密封圈紧压在球体上，以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承，操作扭距小，适用于高压和大口径的阀门。
为了减少球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度，又出现了油封球阀，既在密封面间压注特制的润滑油，以形成一层油膜，即增强了密封性，又减少了操作扭矩，更适用高压大口径的球阀。
三、PP-R管球阀安装：
1、将阀体上连接螺母、PP-R管法兰和O型密封圈分别拆下。
2、将拆下连接螺母按原方向套入PP-R管上。
3、将PP-R管法兰和PP-R管用热熔器熔合后结合，冷却后将O型密封圈套入PP-R管法兰台阶上，zui后将连接螺母与阀体拧紧即可。
销售服务：我公司对售出产品，确实是产品质量问题的，实行三包。
Q Q：3345294733
V 信：wxz13362687275
手机：133-6268-7275
座机：0576-8721 9009

浙江福顶阀门有限公司

企业地址：	玉环市金鸡一路五十二号	企业邮编：	317600
联系电话：	0576-87219009	所属行业：	机械设备
公司传真：	0576-80719875	公司所在地：	浙江 台州
公司网站：		企业类型：	个体/私人
电子邮件：	zjfdfm@163.com	联系人：	许华玲
企业全称：	浙江福顶阀门有限公司		

黄铜球阀,闸阀,截止阀,止回阀,燃气阀,煤气阀,温控阀,平衡阀,锁闭阀,分集水器,中央空调波纹管,电动二通阀,恒温控制阀,调节阀,混水装置,减压阀,底阀,蝶阀,安全阀,过滤器,过滤阀,排气阀,水龙头,热水嘴,旋塞阀,铜管件,生料带

浙江福顶阀门有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 **Q11F锻压过滤器球阀黄铜球阀**	2018年5月10日

供应 **中央空调风机盘管不锈钢波纹管**	2018年5月10日
供应 **中央空调风机盘管电动两通阀铜球阀**	2018年5月10日
供应 **暖通采暖地暖暖气片黄铜测温球阀**	2018年5月10日
供应 **磁性一字锁十字锁内装锁锁闭阀过滤锁闭球阀**	2018年5月10日
供应 **暖气三通调节阀黄铜球阀**	2018年5月10日
供应 **黄铜铝塑管球阀**	2018年5月10日
供应 **玉环燃气天然气专用黄铜球阀**	2018年5月10日
供应 **101型201型216型玉环黄铜球阀**	2018年5月10日

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关