

提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

## QBY型不锈钢气动隔膜泵

商机面向地区：浙江温州  
供求信息分类：商业服务 综合  
发布日期：2018年7月3日  
商机联系人：向森  
供求电话：13325977791  
电子邮件：710082033@qq.com  
销售信息：供应 QBY型不锈钢气动隔膜泵

### 不锈钢气动隔膜泵产品概述

本单位生产的QBY系列不锈钢气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的WLLDENPVMPS、美国的MARIOWPUMPS相近。不锈钢气动隔膜泵主要用途

```
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
```

- 1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。
- 2、泵吸油漆、树脂、颜料。
- 3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
- 5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。
- 6、泵吸各种乳剂和填料。
- 7、泵吸各种污水。
- 8、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。
- 9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。
- 10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
- 11、各种橡胶浆。
- 12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
- 13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
- 14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 15、各种高温液体最高可耐150℃。
- 16、作为各种固液分离设备的前级送压装置。

### 不锈钢气动隔膜泵技术参数

流量：0-30m<sup>3</sup>/h；

扬程：0-50m；

口径：10-100mm；

温度：-15-+120℃；

压力：0.1-0.7MPa；

自吸高度：5-7m。

气动隔膜泵：<http://www.hlbfsb.com/gmb/>

## 永嘉县弘凌泵阀有限公司

企业地址：	浙江省永嘉县瓯北镇浦西工业区	企业邮编：	325105
联系电话：	13325977791	所属行业：	机械设备
公司传真：	0577-67987252	公司所在地：	浙江温州
公司网站：	<a href="http://www.hlbfsb.com/">http://www.hlbfsb.com/</a>	企业类型：	事业单位
电子邮件：	710082033@qq.com	联系人：	向先生

企业全称：[永嘉县弘凌泵阀有限公司](#)  
未填写

永嘉县弘凌泵阀有限公司发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 <a href="#">QBY铝合金四氟气动隔膜泵</a>	2018年7月3日
供应 <a href="#">DBY型不锈钢电动隔膜泵</a>	2018年7月3日
供应 <a href="#">QBYC-F46衬氟气动隔膜泵</a>	2018年7月3日
供应 <a href="#">QBY型工程塑料气动隔膜泵</a>	2018年7月3日
供应 <a href="#">QBY系列型气动隔膜泵</a>	2018年6月28日

本文档来源于：[商业机器人](#)（[www.bizrobot.com](http://www.bizrobot.com)），所有内容为用户发布，与本站无关