

提示：系统监测到该条供求信息发布时间过于久远，可能已经无效！

威胜WFET-2000D数据采集终端

商机面向地区： 湖南 长沙
供求信息分类： 电子/仪表 仪器/仪表
发布日期： 2019年1月2日
销售信息： 供应 威胜WFET-2000D数据采集终端
长沙威胜WFET-2000D/2000S电能数据终端

适用场合：

主要面向110kV及以上变电站、10kV或35kV上网电厂、大中型电厂、高耗能企业的电能数据终端，壁挂式安装，无需单独组屏，尤其适用于各级电网中有电能计量计费要求、需接入电能表的数量多、型号多样、对采集要求高、远传通道复杂多样以及需要与多个主站通信的各中高电量关口。

```
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
```

主要功能：

平台化设计理念

采用高性能32位嵌入式RISC SOC（ARM9内核，片上计算机系统）硬件平台；
采用稳定可靠的拥有自主知识产权的实时嵌入式LINUX操作系统软件平台。

平台化设计是终端实现各种复杂功能的基础，并具有优异的扩展性和伸缩性，能够长期满足用户潜在需求，有效保护用户投资。

模块化设计思想

终端硬件模块化：数据通信部件模块化。数据通信模块可以在不更换终端主体的情况下方便更换，支持通信模块类型自识别功能；

终端软件模块化：终端应用软件采用模块化编程方式，各个应用模块独立运行，系统可以监控每个模块的运行状况，模块运行异常自动恢复，保证终端运行的可靠性。

多种先进技术的融合

采用稳定可靠的嵌入式10/100BaseT（10/100Mbps自适应）以太网、语音拨号MODEM、音频专线MODEM技术和先进的GSM/GPRS无线通信技术；

采用大容量FLASH和嵌入式文件管理技术，确保长时间保存历史数据；

每个RS-485通道可接入3种以上不同电表规约；

RS-485、语音拨号MODEM、音频专线MODEM和电源等采用多级防雷保护措施；RS-485接口超强保护，误接入AC380V电压自我保护无损坏；

数据通信模块的电源单独控制，可进一步防止数据通信模块；

支持远程升级和远程维护功能，灵活满足系统功能扩充要求；

长沙威胜WFET-2000D/2000S电能数据终端

主站通信规约

支持WILLFAR102；

支持IEC60870-5-102、DL/T 719 - 2000规约和其它公司/地区的扩展版本

主站通信接口

2路10/100BaseT网络（10/100Mbps自适应），RJ45接口；

1路语音拨号MODEM，可增配1路音频专线MODEM；

1路上传RS-485（1200bps~9600bps，与1路抄表RS-485复用）。

1路GSM/GPRS无线MODEM（此时不能再配拨号MODEM或专线MODEM）。

电表通信接口

4路抄表RS-485，其中1路RS-485可配置上传RS-485通道，可增配为8路。

遥信/遥控接口（增选配置）

2路遥信输入（无源），2路告警输出。

电表采集周期

1分钟~24小时可调，各数据类型可单独设置，3套采集周期。

电表规约库

DL/T 645-1997（2007）、威胜、浙江、IEC1107、EDMI、ABB alpha、ACTARIS、ION、DLMS/COSEM、MODBUS等。

维护通信接口

1路维护RS-485，可用于本地维护、参数设置和数据读取。

显示面板

160 × 160点阵式LCD，LED背光，全中文菜单式操作；6个按键。

数据存储

采用大容量FLASH数据存储，数据断电可保存10年。

数据备份方式（增选配置）

SD卡备份或USB转存。

时钟误差与对时误差

精度时钟芯片，时钟误差 1s/d，断电连续运行10年；主站对时误差 1s。

工作电源

可靠工业级交、直流开关电源模块，双电源输入，自适应无极性接入：

1路：AC85V ~ AC285V（单相）或DC100V ~ DC375V；

2路：AC150V ~ AC285V（单相）或DC150V ~ DC375V。

电磁兼容性能

静电放电抗扰度（4级）、射频电磁场辐射抗扰度（3级）、电快速瞬变脉冲群抗扰度（4级）、浪涌（冲击）抗扰度（4级）、射频场感应的传导骚扰抗扰度（3级）、工频磁场抗扰度（5级）、脉冲磁场抗扰度（5级）、阻尼振荡磁场抗扰度（5级）、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度和振荡波抗扰度（4级）达到IEC61000-4系列标准级别要求。

工作环境条件

正常工作温度：-25 ~ +60，极限工作温度：-30 ~ +65；

相对湿度：10% ~ 100%；

大气压力：66 ~ 106kPa。

整机功耗

正常工作时，整机功耗 8W。

MTBF

MTBF 100000小时。

终端结构

壁挂式结构，尺寸为：270mm × 183mm × 90mm（长 × 宽 × 高）；密封式设计，ABS防水防紫外线阻燃材料，达到IP54防护标准

长沙市有家房地产经纪有限公司

企业地址：长沙市芙蓉区韶山南路81号君临 企业邮编：412000

天厦418房

联系电话：18570305989

所属行业：通信/仪表

公司传真：0731-84611299

公司所在地：湖南长沙

公司网站：

企业类型：个体/私人

电子邮件：541547376@qq.com

联系人：胡翔云

企业全称：[长沙市有家房地产经纪有限公司](#)

长沙市有家房地产经纪有限公司,成立于2004年04月26日,注册资本10万元,是一家房地产经纪服务公司

长沙市有家房地产经纪有限公司发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 [威胜电表DTS343-3三相四线电表](#) 2019年1月2日

供应 [威胜DTSD341-9D关口电表](#) 2019年1月2日

供应 [DSZ331威胜国网表三相三线威胜电表](#) 2019年1月2日

供应 [威胜DTSD342-9N多功能监测仪表](#) 2019年1月2日

供应 [威胜三相DTSD341-MB3多功能电表](#) 2019年1月2日

供应 [威胜DTSD341-MC3三相四线电表](#) 2019年1月2日

供应 [威胜电表DTZ341三相四线电能表国网表](#) 2019年1月2日

供应 [威胜DSSD331-MB3多功能电表](#) 2019年1月2日

供应 [威胜电子式有功电表DSSX333-3](#) 2019年1月2日

本文档来源于：[商业机器人](#)（[www.bizrobot.com](#)），所有内容为用户发布，与本站无关