

水泥隔离墩

产地：广东 东莞
发布日期：2019年2月17日
产品名称：水泥隔离墩
产品分类：安全防护 交通安全设施

水泥隔离墩

考虑到维修材料的贮备以及方便维修，应尽量减少交通隔离设施的种类。

3. 交通隔离设施的设置应考虑其侧向净宽和端头净距，侧向净宽从隔离设施最外沿起算，其值为0.25~0.5m，端头净距从隔离设施端部最外沿起算，其值为2~4m。

1. 车行道隔离设施是用来分隔对向或同向行驶的交通流，并有禁止车辆左转进出行驶和行人任意穿越道路的作用，一般设置在道路中心线上或车道分隔线上。车行道隔离设施分为车行道中心隔离设施（分隔对向）和车行道分界隔离设施（分隔同向）。

2. 车行道隔离设施主要采用三种形式：绿化分隔带、隔离护栏、混凝土防撞墙。在市区范围内，优先选取的形式依次为绿化分隔带、隔离护栏；在市郊范围内，优先选取的形式依次为绿化分隔带、混凝土防撞墙、隔离护栏。

3. 同一道路上应设置统一样式的车行道隔离设施。

专业提供订做各类水泥制品.水泥隔离墩.水泥墩.

深圳市途亮交通设施有限公司

企业地址：东城科技园总部/万江仓库/塘厦 企业邮编：523000
仓库/常平仓库
联系电话：13580994446 所属行业：交通/物流/仓储
公司传真： 公司所在地：广东 东莞
公司网站： 企业类型：私营/民营
电子邮件：cmrups@163.com 联系人：洗生
企业全称：[深圳市途亮交通设施有限公司](http://www.tuliang.com)
未填写

深圳市途亮交通设施有限公司 生产制造的其它产品：

[橡胶减速带](#) 2020年3月11日
[塑料中空防眩板](#) 2020年3月11日
[施工护栏移动护栏](#) 2019年10月2日
[交通标线反光标线](#) 2019年2月17日

本文档来源于：[商业机器人](http://www.bizrobot.com)（www.bizrobot.com），所有内容为用户发布，与本站无关