

CCC认证室内钢结构防火涂料

产地：湖北 武汉
发布日期：2019年3月29日
产品名称：CCC认证室内钢结构防火涂料
产品分类：建筑/装潢 涂料

产品说明
为满足建筑设计防火规范的要求，是裸露的承重钢结构达到规定的耐火极限，同时具有一定的装饰效果，武汉兴海研制开发了超薄膨胀型钢结构防火材料。该涂料受火时膨胀发泡，形成均匀致密的防火隔热层，防火隔热效果显著，不仅用于普通钢结构的防火保护，也是理想的轻型钢结构防火涂料。

产品特点：
该涂料有多种有机树脂、无机耐火材料及遇火膨胀材料组成，具有优良的物理性能，干燥快、抗潮、抗酸碱、耐水、附着力强、施工简单等优点，尤其是具有耐火极限高、涂层薄、装饰性好等特点。可广泛应用于体育场馆、宾馆饭店、工业厂房、影剧院、候机楼、汽车展厅、办公楼及高层建筑等装饰要求很高的钢结构的防火保护；也适用于机房、地下工程、电厂、船舶等装饰要求很高的防火保护。

- 1、环保无毒；不含重金属，受热发泡后不产生有毒气体及浓烟，实干后无刺激性气味。
- 2、涂层薄，干燥快；涂层厚度小于2.2mm，更省料。
- 3、易施工；施工方便，刷、喷、滚涂均可。
- 4、装饰效果好；表面光洁，可调配陈多种颜色。
- 5、耐火、耐盐雾、耐老化；涂膜耐老化性能优异、坚固耐久、可保持多年不粉化。
- 6、防火性能卓越；遇火迅速发泡膨胀，涂层形成海绵状较厚实的防火隔热层。

施工工艺：
金楚蓝盾超薄型钢结构防火涂料涂漆前要将被涂底材处理干净，严防水份、灰尘及其它污物存在以保证漆膜的附着力。在喷涂时，喷枪距离钢材表面距离适中，约为20~30cm太远则影响涂料的粘接力，太近则喷出的涂料易反弹回来，造成损失。

喷涂施工必须要分遍成活，每一遍喷涂需在上一遍涂层完全干燥固化后方可进行，在施工环境通风良好，天气晴好的情况下，重涂间隔24~48小时即可。雨天或钢结构表面有结露时，若无其他特殊措施，不宜进行喷涂施工。

超薄型钢结构防火涂料有效期为1年，超过储存期可按本标准检验，符合规定仍可使用。而钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工，或者由研制该防火涂料的工程技术人员指导施工，以确保工程质量。

优质的超薄型钢结构防火涂料如果施工不当也不能得到好的防火保护效果，所以必须采用正确的施工方法，并在实践中不断加以改进和完善，形成规范并严格执行。

贮存运输：
金楚蓝盾室内超薄型钢结构防火涂料采用铁桶包装，每桶净重20kg。按一般物品运输，严禁雨淋、日光曝晒、储存温度-10——40，储存期为12个月。

武汉兴海生产与销售钢结构防火涂料、木结构防火涂料，消防证件齐全，正规产品，厂家直销，同时承接各类防火涂料工程。

兴海售后：
兴海防火涂料：<http://www.xinghaixf.com>

服务热线：400-6789-962 18971110975

地址：武汉市硚口区汇丰企业天地名企SOHO楼

武汉兴海消防材料有限公司

企业地址：	武汉市硚口区汇丰企业天地名企	企业邮编：	430000
	SOHO楼		
联系电话：	027-83649980	所属行业：	建筑/装潢
公司传真：		公司所在地：	湖北 武汉
公司网站：	http://www.xinghaixf.com	企业类型：	私营/民营
电子邮件：	1802345758@qq.com	联系人：	颜经理
企业全称：	武汉兴海消防材料有限公司		
未填写			

武汉兴海消防材料有限公司 生产制造的其它产品：

室内膨胀型钢结构防火涂料	2020年6月29日
金楚蓝盾室内厚型钢结构防火涂料	2019年1月5日
E60-1饰面型防火涂料	2018年8月2日
NCB室内超薄型钢结构防火涂料	2018年7月25日
木结构防火涂料	2018年5月7日

[金楚蓝盾室内NCB超薄型钢结构防火涂料](#)
[饰面型防火涂料](#)
[室内NB薄型钢结构防火涂料](#)
[室内厚型钢结构防火涂料](#)

2017年12月18日
2017年9月21日
2017年9月21日
2017年9月21日

本文档来源于：[商业机器人](#)（www.bizrobot.com），所有内容为用户发布，与本站无关