

提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

金楚蓝盾室内钢结构防火涂料2小时

商机面向地区：	湖北 武汉
供求信息分类：	建筑/装潢 涂料
发布日期：	2019年3月21日
供求电话：	18971110975
电子邮件：	1802345758@qq.com
销售信息：	供应 金楚蓝盾室内钢结构防火涂料2小时

金楚蓝盾室内NCB超薄型防火涂料经《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》按GB14907-2002《钢结构防火涂料通用技术条件》标准检验，理化性能合格，耐火极限最高可达2h。该涂料具有易施工，附着力强，耐久性强，涂层薄，耐火极限高等优点。涂层遇火时迅速发泡膨胀，涂层形成海绵状较厚实的防火隔热层，使钢结构遇到火灾时不易变弯曲和坍塌，达到防火效果。

应用范围：
适用于建筑工程中各种钢结构、球形网架等承重钢结构的防火保护。

耐火性能：
超薄型钢结构防火涂料是由我公司自行研发生产，是国内优质的超薄型防火涂料产品。采用新技术路线研制而成。遇火膨胀发泡，形成海绵状炭化层，阻止热量向基材传递，在一定时间内保护钢结构底材不软化坍塌。广泛应用于大型工矿钢结构厂房、各种体育馆、展览馆主体钢结构防火保护。

- 性能特点：
- 1、易施工；
 - 2、涂层薄，防火性能卓越；
 - 3、表面光洁、装饰效果好；
 - 4、涂膜耐老化性能优异、坚固耐久、可保持多年不粉化。

- 施工方法及注意事项：
- 1、施工环境温度0 -50 ，相对湿度 85%，多次施工须视涂层的干燥情况分次进行（施工过程中切忌雨淋和暴晒）；涂层厚度根据防火规范而定。
 - 2、使用前被涂底材表面要清除油污、尘土以及检测底材表面防锈漆与防火涂料的相溶性。
 - 3、施工方法采用刷、喷、滚涂均可，使用前须充分搅拌均匀，大面积施工须有专业的施工队伍。。
 - 4、开封后的防火涂料请一次用完；未用完的涂料，要重新封严。
 - 5、请选择使用BF-2防火涂料专业保护面漆，参考理论用量0.18-0.36Kg/m2

贮存与运输
金楚蓝盾室内超薄型钢结构防火涂料采用铁桶包装，每桶净重20kg。按一般物品运输，严禁雨淋、日光曝晒、储存温度-10 ——4 0 ，储存期为12个月。

兴海售后：
兴海防火涂料：<http://www.xinghaixf.com>
服务热线：400-6789-962
地址：武汉市硚口区汇丰企业天地名企SOHO楼

武汉兴海消防材料有限公司

企业地址：	武汉市硚口区汇丰企业天地名企 企业邮编：	430000
	SOHO楼	
联系电话：	027-83649980	所属行业：
公司传真：		公司所在地：
公司网站：	http://www.xinghaixf.com	企业类型：
电子邮件：	1802345758@qq.com	联系人：
企业全称：	武汉兴海消防材料有限公司	颜经理
未填写		

武汉兴海消防材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 湖北室内膨胀型钢结构防火涂料	2022年5月9日
供应 厚型钢结构防火涂料	2017年12月26日
供应 湖南长沙室内超薄型钢结构防火涂料	2017年8月31日
供应 金楚蓝盾钢结构防火涂料	2017年8月31日

供应 木结构防火涂料	2017年8月31日
供应 室内厚型钢结构防火涂料	2017年8月31日
供应 饰面型防火涂料	2017年8月31日
供应 室内NCB超薄型钢结构防火涂料	2017年8月31日
供应 金楚蓝盾室内NB薄涂型钢结构防火涂料	2017年8月31日

本文档来源于：[商业机器人](#)（www.bizrobot.com），所有内容为用户发布，与本站无关