

提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

## 特威DeVilbissAG-362喷枪

商机面向地区：	广东 深圳市
供求信息分类：	工业用品 气动工具
发布日期：	2019年4月19日
商机联系人：	孙生
供求电话：	13823127806
电子邮件：	47586327@qq.com
销售信息：	供应 特威DeVilbissAG-362喷枪

### 概述

DeVilbiss的AG360自动喷枪系列可提供多种喷枪类型，旨在为所有应用提供全面、通用的自动喷涂解决方案。

此喷枪设计用于现代涂装行业严苛的工作环境，可提供最高生产率，且停机时间降到最低。

能够处理高流量流体以及腐蚀性涂料和环境。

AG362喷枪采用更加通用的设计。

与AG361自动喷枪具有同样出众的规格，但同时还添加了可以快速拆卸的歧管底座。

这样即可在维护、清洁或更换时简单、快速拆卸喷枪，而不会干扰定位设置。重新连接时，可以恢复启动流体和空气，喷枪立即进入正确位置，随时准备运行。AG362用于一般工业，AG-362P专门设计用于化妆品和玻璃制品业。AG362喷枪可配备两种不同设计的歧管，进而可选择空气/流体的连接布局以及喷枪的连接方法。

AG362L杆式操作型可实现最快速拆卸；AG362S螺接型配备多个机器安装选件，尺寸较小。

AG362P“微小”枪头型。改装的歧管安装式喷枪，设计用于将涂料精确涂布到化妆品包装和玻璃制品上。此喷枪采用专门设计用于此类喷涂的‘微型’精密空气帽和流体喷嘴。对于超细流体控制，此喷枪可配备千分尺游标指针控制旋钮组件，从而实现精确的超细流体设置。

### 技术规格

DeVilbiss AG362 空气自动喷枪

360 Series Air Cap Chart

Air Cap and Type Air Consumption Air Inlet Pressure Bar (psi) recommended \*Typical Fluid Flow \*Typical Fan Pattern size mm

C1 Conventional 300 l/min (10.7 cfm) 3 Bar (45 psi) 150-250 ml/min 270 mm @ 200mm distance

C2 Conventional 290 l/min (10.3 cfm) 3 Bar (45 psi) 100-350 ml/min 250 mm @ 200mm distance

C3 Conventional 440 l/min (15.7 cfm) 3 Bar (45 psi) 250-600 ml/min 360 mm @ 200mm distance

TE10 Trans-Tech/High Efficiency 255 l/min (9.1 cfm) 2 Bar (30 psi) 150-200 ml/min 300 mm @ 200mm distance

TE20 Trans-Tech/High Efficiency 325 L/min (11.6 cfm) 2 Bar (30 psi) 150-200 ml/min 290 mm @ 200mm distance

TE30 Trans-Tech/High Efficiency 375 L/min (13.3 cfm) 2 Bar (30 psi) 200-300 ml/min 300 mm @ 200mm distance

TE40 Trans-Tech/High Efficiency 355 L/min (12.6 cfm) 2 Bar (30 psi) 250-400 ml/min 380 mm @ 200mm distance

TE50 Trans-Tech/High Efficiency 425 L/min (15.1 cfm) 2 Bar (30 psi) 250-400 ml/min 300 mm @ 200mm distance

HV30 HVLP 450 L/min (16.0 cfm) 1.75 Bar (26 psi) 160-200 ml/min 315 mm @ 200mm distance

C62 Conventional 431 L/min (15.4 cfm) 3 Bar (45 psi) C64 Conventional 400 L/min (14.3 cfm) 3 Bar (45 psi) C67 Conventional 426 L/min (15.2 cfm) 3 Bar (45 psi) Note: HV30 (HVLP) operates at 0.7 bar (10 psi) at the cap. All illustrated flow rates may vary according to paint/material and pressures used.

Spray gun specifications

Gun Dimensions & Weights

AG-362 Gun Size (L x H x W) mm 122 x 44 x 44

AG-362 (Gun only) Weight 557 g (inc air cap)

AG-362P Size (L x H x D) mm 145 x 44 x 44

AG-362P (Gun only) Weight 524 g (inc air cap)

Manifold Dimensions & Weights

Cam Manifold Size (L x W x H) mm 60 x 44 x 53 (inc valves)

Cam Manifold Weight 347 g

Screw Manifold Size (L x W x H) mm 59 x 63 (inc valves) x 20

Screw Manifold Weight 268 g

All Guns

Max Air Input Pressure (P1) 7 bar

Max Fluid Input Pressure (P2) 7 bar

Max Operating Ambient Temperature 40 ° C nominal

Gun Head & Fluid Passageways Stainless Steel

Gun Body Material QuickClean™ coated Aluminium

Manifold Material Stainless Steel

Fluid Nozzle & Needle Materials 303 Stainless Steel, Nitride coated Stainless Steel,  
Tungsten carbide  
Seals & O rings HDPE, FEPM, PTFE, FFKM  
Fluid & Air Inlets  
AG-362L Lever Manifold AG-362S Screw Manifold  
CYL Air inlet connection 1/8 " G CYL Air inlet connection 1/8 " G  
Fluid Inlet connection 1/8 " G Fluid Inlet connection 1/4 " NPS  
Fluid Outlet connection 1/8 " G Fluid Outlet connection 1/4 " NPS  
ATOM Air inlet connection 1/8 " G CAP Air inlet (ATOM+FAN) 1/4 " G  
FAN Air inlet connection 1/8 " G

## 深圳市立扬科技有限公司

企业地址：	企业邮编：	
联系电话：	所属行业：	机械设备
公司传真：	公司所在地：	广东 深圳市
公司网站：	企业类型：	国有企业
电子邮件：	联系人：	
企业全称：	47586327@qq.com	
未填写	<a href="#">深圳市立扬科技有限公司</a>	

深圳市立扬科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 <a href="#">特威DeVilbit-agb360喷枪</a>	2019年4月19日
供应 <a href="#">特威GTIProlite喷枪</a>	2019年4月19日
供应 <a href="#">特威DeVilbissfun-cy喷枪</a>	2019年4月19日
供应 <a href="#">特威Cobra1Cobra2喷枪</a>	2019年4月19日
供应 <a href="#">特威DeVilbissAGX喷枪</a>	2019年4月19日
供应 <a href="#">特威DeVilbissAGXV喷枪</a>	2019年4月19日
供应 <a href="#">特威DeVilbissAGMDpro喷枪</a>	2019年4月19日
供应 <a href="#">特威DeVilbissAG-361喷枪</a>	2019年4月19日

本文档来源于：[商业机器人](#)（[www.bizrobot.com](#)），所有内容为用户发布，与本站无关